

DYNA
COAT

DYNA
COAT

2K Topcoat PRO

PROфессионально и невероятно просто



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
P.O. Box 3
2170 BA Sassenheim
The Netherlands

2K Topcoat PRO

PROфессионально и невероятно просто

Если вы ищете высокое качество, потрясающий результат и экономичность, выбирайте 2K Topcoat PRO – новейшую покрывную эмаль Dynacoat. Легкая пропорция смешения в сочетании с высокой укрывающей способностью, хорошей растекаемостью, восхитительным блеском и отличной полируемостью – все это гарантирует качественный ремонт при снижении затрат.

Выбор универсального, простого и экономного отвердителя

Очевидный выбор одного из трех отвердителей Dynacoat – Flexi Fast, Flexi Medium и Flexi Slow – обеспечивает легкую адаптацию к текущим условиям в зависимости от необходимого объема работ, температуры или особенностей поверхности, на которую наносится покрытие. Поскольку эти отвердители являются универсальными, их также можно использовать с лаками Dynacoat. Это позволяет оптимизировать запасы, их стоимость и ассортимент.



Быстрое и эффективное смешение и нанесение

Благодаря понятной пропорции смешения - 2:1 - и легкому нанесению маляры могут уверенно перейти на 2K Topcoat PRO, без дополнительного обучения. Для регулировки вязкости при распылении в смесь можно добавить до 30% разбавителя. Готовая смесь наносится всего в два слоя с коротким временем выдержки (от 3 до 5 минут) и быстро сохнет. Благодаря этому, используя 2K Topcoat PRO, вы экономите время, снижаете потребление энергии и увеличиваете пропускную способность ремонтной мастерской.

Создайте профессиональный результат – быстро, легко и доступно

Оптимальная растекаемость и исключительная укрывающая способность гарантируют быстрый и безупречный результат при экономии материалов. Финишное покрытие с идеальным глянцем легко полируется, что обеспечивает экономию затрат и отличный результат.

Краткая справка по ассортименту 2K Topcoat PRO

2K Topcoat PRO: 21 тонер – 14 x 1 л, 7 x 3,75 л

Отвердители и разбавители Dynacoat: Flexi Hardener Fast, Medium, Slow и Dynacoat Thinner Fast, Medium, Slow

Простая пропорция смешения: 2:1 +30%

Подробную информацию см. в технической документации D1.03.04

Свойства	Преимущества
Качественное глянцевое покрытие	• Удовлетворенность клиентов
Легкая полируемость	• Экономия времени
Оптимальная растекаемость и отличная укрывающая способность	• Экономия времени и материалов
Простое смешение и нанесение	• Минимальная потребность в обучении персонала
Короткая выдержка и быстрая сушка	• Экономия времени и снижение затрат электроэнергии
Совместимость с универсальными отвердителями	• Повышение производительности
	• Сокращение объема запасов



2:1 + 30%				
20°C	Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Flexi Hardener Fast Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Slow Thinner Slow
30°C	Flexi Hardener Fast Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Slow Thinner Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow
35°C	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Slow Thinner Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow