

Универсальный обезжириватель на сольвентной основе, предназначен для очистки и обезжиривания металлических поверхностей и существующих покрытий на которых нанесены грунт или шпатлевка. Эффективно удаляет с поверхности остатки жиров, масел, парафинов, силиконов и других загрязнений. При отсутствии обезжиривания или при плохом обезжиривании, как правило, происходит потеря адгезии, поэтому всегда проводите обезжиривание с помощью Dynacoat Uni Degreaser перед шлифованием и нанесением лакокрасочных материалов.



Обезжириватель
Dynacoat Uni Degreaser



ЗАЩИТА

Использование соответствующего респиратора
AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Смесь специально подобранных растворителей

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Сталь
Оцинкованная сталь
Алюминий
Пластики
Все виды подготовительных материалов
Заводские OEM грунты
Существующие отделочные
покрытия, включая термопластичные

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ**

После мойки поверхности автомобиля или детали кузова, ее необходимо очистить и обезжирить салфеткой смоченной обезжиривателем и вытереть насухо другой хорошо абсорбирующей салфеткой.
Всегда используйте две салфетки, поскольку одна салфетка просто растворит грязь и жир, не удаляя их.
Не давайте испариться обезжиривателю: при испарении загрязнения остаются на поверхности.
Обязательно вытирайте насухо поверхность до испарения обезжиривателя.

Примечание: во избежание конденсации влаги проводите процедуру обезжиривания органическим обезжиривателем при температуре от 16 до 25°C

СРОК ГОДНОСТИ

4 года

VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 850 г/литр.
Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 760 г/литр.
