




Urethane Thinner (Reducer) / Разбавитель TH0045

Urethane Thinner (Reducer) / Разбавитель TH0045 - универсальная линейка растворителей, на основе органических сольвентов, специально разработанная для материалов системы ремонта лакокрасочного покрытия KCC Auto Refinish. Для различных видов ремонта и температуры в рабочем помещении, предлагается 4 типа растворителей TH0045: быстрый, средний, медленный, Retarder (замедлитель).

Физические свойства

Поверхность и цвет:	Прозрачная жидкость
Плотность:	0,80 – 1,00 кг/л (при +20°C)
Температура вспышки:	TH0045W (быстрый) +14°C (в закрытой банке) TH0045 (средний) +22°C (в закрытой банке) TH0045H (медленный) +32°C (в закрытой банке) TH0045R (замедлитель) +46°C (в закрытой банке)

Технология применения

Температура применения:	TH0045W (быстрый) от +5°C до +15°C TH0045 (средний) от +15°C до +25°C TH0045H (медленный) от +25°C до +35°C TH0045R (замедлитель) выше +35°C использовать смесь TH0045H и TH0045R
Упаковка:	4 л и 8 л
 Примечания:	Материал разработан для профессиональной работы. Перед использованием изучить инструкцию по применению. Защищайте при работе кожу и глаза, избегайте длительного вдыхания растворителей. Использовать средства защиты дыхания. Избегать горячих предметов, искр и открытого огня. Хранить материалы в закрытой таре.