

## 2К Базовое покрытие. Компонент **TSM73**. □


ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта



**TSM73** - это прозрачная добавка для 2К базовой краски серии **TSM**. Добавляется при смешивании для улучшения свойств растекаемости и увеличения степени глянца финишного покрытия.

### Смешивание (вес)



1: 2К Базовое покрытие. **TSM** компоненты

0 -100% \* Прозрачная добавка **TSM73**.

\* Количество добавки определяется в соответствии с потребностями в степени глянца!

### Нанесение



См. 2К Базовое покрытие. Серия **TSM**

### Очистка инструмента



Растворитель **Mariposa**

### Инструкции по применению



1. Будьте внимательны! Количество отвердителя (**THM01 / THM19**) составляет **50%** от суммарного веса базовой краски с добавкой **TSM73**.

2. Следует помнить, что чем больше **TSM73** добавлено в базовую краску, тем ниже её укрывающая способность!

### Здоровье и Безопасность



Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты вовремя нанесения, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

### Упаковка



3,5л

### Срок и условия хранения



2 года при 20°C в закрытой таре.

Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.