



Лак Clear Matt

Матирующий лак, идеален для снижения глянца,
применяется в любых условиях и во всех областях



Лак Clear Matt

Матирующий лак, идеален для снижения глянца, применяется в любых условиях и во всех областях

Лак Clear Matt - двухкомпонентный матирующий лак, идеальный вариант для воспроизведения финишных покрытий со сниженным глянцем

Точный подбор уровня блеска

Лак Clear Matt используется с отвердителями и разбавителями серии Flexi Hardeners и лаками Dynacoat 3000 Fast Antiscratch и 6000 HS Antiscratch, помогает достичь нужного уровня глянца в зависимости от ситуации. Гладкое высококачественное финишное покрытие с привлекательным эффектом сатинового глянца создается при минимальных усилиях

Скорость и универсальность

легко наносится в два слоя, с коротким временем выдержки между слоями (5-10 мин). Предлагает выбор различных отвердителей серии Flexi Hardeners – подходит для всех видов ремонта и условий нанесения, предоставляя малярам свободу выбора и уверенность в результате

Свойства	Преимущества
Используется с лаками Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch и 6000 HS Antiscratch	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый уровень блеска • Гибкость и свобода действий маляра при подборе типа отделки
Легкость нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • Гладкая финишная отделка • Возможность получения эффекта сатинового глянца • Удобен в применении, не требует дополнительного обучения • Повышение уверенности пользователя
Подходит как для покраски небольших деталей, так и для полной перекраски автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> • Гибкие возможности применения в различных ситуациях
Работает с универсальными отвердителями и разбавителями	<ul style="list-style-type: none"> • Широкий диапазон вариантов нанесения при различных условиях • Сокращение необходимых складских запасов
Соответствие нормам по содержанию VOC	<ul style="list-style-type: none"> • Более экологически чистая рабочая атмосфера • Соответствие законодательным требованиям
Нанесение в два слоя и короткое время выдержки между слоями	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия времени и материалов

Уровни глянца (пропорция смешения 2:1+10% с отвердителями Dynacoat Flexi Hardener)	Уровень глянца
Матовая отделка 100% Dynacoat Clear Matt	10-20 ед.
«Яичная скорлупа» 4 объема – Dynacoat Clear Matt 1 объем – Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch или 6000 HS Antiscratch	30-40 ед.
Полуматовая отделка - 3 объема – Dynacoat Clear Matt 2 объема – Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch или 6000 HS Antiscratch	50-70 ед.
1 объем – Dynacoat Clear Matt 1 объем – Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch или 6000 HS Antiscratch	70-80 ед.

2:1+10%	D1	2 x 1	(подача самотеком) 1,2-1,4 мм 2-4 бар	Между слоями: 5-10 мин. Перед сушкой: 10-15 мин.	4-5 ч. при 20°C 30-55 мин. при 60°C	