



Отвердитель стандартный Hardener Standart

Отвердитель применяется как обязательный компонент ко всем двухкомпонентным акриловым лакам, акриловым эмалям Loritone.

Смешивание:
Смотрите Инструкцию по применению основного материала.

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -5°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| артикул | цвет | фасовка | масса брутто | кол-во в упаковке |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| IN 5100-500 | прозрачный | банка 0,5л | 0,59 кг | 6 |
| IN 5100-2500 | прозрачный | банка 5 л | 2,44кг | 3 |



Отвердитель для акрилового грунта Hardener for acrylic primer Standart

Отвердитель применяется как обязательный компонент ко всем двухкомпонентным акриловым грунтам Loritone. Не применим к лакам.

Смешивание:
Смотрите Инструкцию по применению основного материала.

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -5°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| артикул | цвет | фасовка | масса брутто | кол-во в упаковке |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| IN 5210-250 | прозрачный | банка 0.25 л | 0,24 кг | 6 |

