



Растворитель для переходов

Fade-out Solvent

Специальный растворитель в аэрозольном исполнении для устранения оптической разницы на границе старого лакового покрытия и ремонтного финишного покрытия при нанесении методом «плавного перехода».

Готов к нанесению. Идеален для точечного ремонта. Делает переход оптически незаметным.

Поверхности, пригодные для нанесения:
ремонтные и заводские лакокрасочные покрытия.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 60 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Заводские и отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, заматированы и обезжирены.

Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалить опыл липкой салфеткой.



Смешивание лака

Приготовить прозрачный лак согласно инструкции по его применению



Тщательно встряхнуть баллончик



Нанесение лака

Нанести прозрачный лак на ремонтируемый участок и зону перехода согласно инструкции



Нанесение растворителя для перехода

1-2 тонких слоя сразу после нанесения прозрачного лака.

Наносить с расстояния 20-25 см. на зону перехода. Рекомендуемая температура +15.. +25°C



Выдержка между слоями

20-30 секунд



Сушка

Согласно инструкции по применению прозрачного лака



Дальнейшая обработка

Полировать после полного высыхания и охлаждения до комнатной температуры



Внимание

Избегайте при нанесении перелива растворителя

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

артикул	FS 2210-520
цвет	прозрачный
фасовка	баллон 520 мл
масса брутто	0,28 кг
кол-во в упаковке	12