



## Разбавитель для базовых эмалей

### Base Thinner

Разбавитель применяется для регулирования вязкости базовых эмалей различных типов при температуре +15..+25°C. Совместим с большинством доступных на рынке современных MIX систем, а также готовых эмалей. Обеспечивает правильную сушку и укладку зерна.

Плотность 0,88 г\см<sup>3</sup>

#### Совместимые материалы:

базовые эмали Loritone или другие сольвентные базовые эмали, любые 2K акриловые материалы.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

артикул	цвет	фасовка	масса брутто	кол-во в упаковке
BT 2000-1000	прозрачный	банка 1 л	0,94 кг	6
BT 2000-5000	прозрачный	банка 5 л	4,80 кг	3



## Разбавитель для акриловых материалов

### Acryl Thinner

Разбавитель применяется для регулирования вязкости 2K акриловых материалов: эмалей, грунтов, лаков.

Плотность 0,88г\см<sup>3</sup>

#### Совместимые материалы:

2K акриловые материалы Loritone или другие акриловые продукты.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

артикул	цвет	фасовка	масса брутто	кол-во в упаковке
AT 2400-1000	прозрачный	банка 1 л	0,94 кг	6
AT 2400-5000	прозрачный	банка 5 л	4,80 кг	3



#### Смешивание

Смотрите Инструкцию по применению основного материала. Разбавлять базовые краски и акриловые продукты необходимо строго в той пропорции, которая указана в инструкции по применению этих красок. Следует учитывать, что нарушение пропорции смешивания базовых красок может привести к изменению оттенка покрытия при его нанесении.

#### Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

